API Restaurant
absentes et partielles

Les adresses suggérées qui n'existent pas, et celles qui n'existent qu'en partie, avec le détail de ce qu'il faut faire.

Date : 27 octobre 2026 · Version 1.0 · Extrait de « API Restaurant : liste comparée » (api-restaurant-comparaison.pdf)

Partiel équivalent partiel ou autre forme **Absent** à construire

1. Public (sans authentification)

Adresse suggérée	Équivalent actuel (adresse, contrôleur)	État	Détail et phase
`GET categories/collection/site`	—	Absent	Carte publique des catégories d'un restaurant. À faire dans R4 (page publique hors du shell), à partir des plats en vente de la boutique.
`GET {category}/meals/collection/site`	—	Absent	Plats d'une catégorie, pour la carte publique. R4. Dépend d'un guichet du Point de vente qui liste l'assortiment de la boutique.
`GET meals/collection/site`	—	Absent	Tous les plats publics. R4, même dépendance.
`GET get/restaurant/with/timezones`	—	Absent	Restaurants avec leur fuseau. Horaires d'ouverture : V2 (document, § 6.1).
`POST contact/login`	—	Absent	Connexion d'un client final. Relève du module Portail client (à créer). Nécessaire pour la commande client (V2), pas pour la page publique R4.

2. Client connecté (auth:contact)

Adresse suggérée	Équivalent actuel	État	Détail et phase
`POST contact/logout`	—	Absent	Déconnexion client. Relève du module Portail client (à créer). Lié à contact/login (V2).
`POST call/server`	—	Absent	Appel du serveur depuis le QR de table. R4 : table des appels, jeton de QR, route publique.
`POST customer/get/restaurant`	—	Absent	Restaurant vu par le client connecté. V2.
`POST customer/get/{restaurant}/categories`	—	Absent	Catégories pour le client connecté. R4 ou V2 selon la page retenue.
`GET customer/{restaurant}/category/{category}/meals`	—	Absent	Plats d'une catégorie pour le client connecté. R4 ou V2.

Adresse suggérée	Équivalent actuel	État	Détail et phase
`GET customer/meals/{meal}/details`	—	Absent	Détail d'un plat (accompagnements, suppléments inclus). R4 ou V2 ; les groupes sont déjà disponibles par GET products/{product}/option-groups.

3. Serveur (auth:admin) : appel et addition

Adresse suggérée	Équivalent actuel	État	Détail et phase
`GET call/server`	—	Absent	Appels ouverts dans les zones du serveur. R4 : table des appels, route de la vue serveur.
`DELETE delete/call/server`	—	Absent	Prise en charge d'un appel. R4 : deviendrait POST …/calls/{call}/handle (décision du document, § 9).
`GET table/{table}/orders`	`GET /restaurant/shops/{shop}/orders` (commandes ouvertes, non filtrées par table)	Partiel	Il faut ajouter un filtre par table (table_id) à la liste des commandes. Petit changement, R1.
`GET table/{table}/active/orders`	`GET /restaurant/shops/{shop}/orders`	Partiel	Même filtre : les commandes ouvertes d'une table. Petit changement, R1.
`PATCH validate/orders`, `PATCH validate/{order}/order`	`POST /restaurant/shops/{shop}/orders/{order}/send` · `TableOrderController::send`	Partiel	L'envoi aux postes bar et cuisine existe. La validation d'une commande du client (QR) est V2.
`PATCH clear/{table}/table`	—	Absent	Libération d'une table après encaissement. R3. Aujourd'hui, la table se libère à l'annulation d'une commande vide.

4. Absentes du projet

Élément	État	Détail
Inscription client (aucune route contact/register)	Absent	Pas de compte client final dans le projet. Relève du module Portail client (à créer). V2.
Suppression de compte client	Absent	Lié au compte client, donc V2.
Route publique liée au QR de table	Absent	R4 : jeton haché par table, routes publiques de la carte et de l'appel, limite de requêtes.
Route « addition » dédiée	Absent	R4 : appel de type « addition » (kind = bill). La pré-addition imprimable (bill.pdf) relève de R3.