API Restaurant
liste comparée

Les adresses suggérées (ancien projet) comparées à ce qui existe dans le code, avec le détail de chaque ligne.

Date : 27 octobre 2026 · Version 1.0 · Périmètre : module restaurant (core-api), branche new-develop

Existe équivalent présent Partiel équivalent partiel ou autre forme Absent à construire Hors périmètre hors R1 à R5 ou vente

1. Public (sans authentification)

Adresse suggérée	Équivalent actuel (adresse, contrôleur)	État	Détail et phase
`GET categories/collection/site`	—	Absent	Carte publique des catégories d'un restaurant. À faire dans R4 (page publique hors du shell), à partir des plats en vente de la boutique.
`GET {category}/meals/collection/site`	—	Absent	Plats d'une catégorie, pour la carte publique. R4. Dépend d'un guichet du Point de vente qui liste l'assortiment de la boutique.
`GET meals/collection/site`	—	Absent	Tous les plats publics. R4, même dépendance.
`GET get/timezones`	`GET /timezones · brique Timezones (core/Timezones)`	Existe	Liste des fuseaux horaires, déjà servie par le socle.
`GET get/restaurant/with/timezones`	—	Absent	Restaurants avec leur fuseau. Horaires d'ouverture : V2 (document, § 6.1).
`GET get/events/paginate`	—	Hors périmètre	Pas de module événements dans le projet.
`POST register/participator/{event}/event`	—	Hors périmètre	Inscription à un événement : pas de module événements.
`POST register/reservation`	—	Hors périmètre	Réservations : V2 (document, § 6.1).
`POST contact/login`	—	Absent	Connexion d'un client final. Relève du module Portail client (à créer). Nécessaire pour la commande client (V2), pas pour la page publique R4.

2. Client connecté (auth:contact)

Note. La connexion client (comptes externes, connexion, déconnexion) relève du module **Portail client** (clé CustomerPortal), qui n'existe pas encore dans le projet. Il requiert Contacts et fournit la connexion ; ce que le client voit vient des autres modules (catalogue module, plan 15 ; catalogue-modules, § 4). Pour R4, la page du QR fonctionne sans compte (« Sans compte client obligatoire », pos-restauration, § 2) : la connexion n'est nécessaire qu'en V2, pour les commandes suivies dans un espace personnel.

Adresse suggérée	Équivalent actuel	État	Détail et phase
`POST contact/logout`	—	Absent	Déconnexion client. Relève du module Portail client (à créer). Lié à contact/login (V2).

Adresse suggérée	Équivalent actuel	État	Détail et phase
`POST call/server`	—	Absent	Appel du serveur depuis le QR de table. R4 : table des appels, jeton de QR, route publique.
`POST customer/get/restaurant`	—	Absent	Restaurant vu par le client connecté. V2.
`POST customer/get/{restaurant}/categories`	—	Absent	Catégories pour le client connecté. R4 ou V2 selon la page retenue.
`GET customer/{restaurant}/category/{category}/meals`	—	Absent	Plats d'une catégorie pour le client connecté. R4 ou V2.
`GET customer/meals/{meal}/details`	—	Absent	Détail d'un plat (accompagnements, suppléments inclus). R4 ou V2 ; les groupes sont déjà disponibles par GET products/{product}/option-groups.
`POST customer/make/order`	—	V2	Commande du client, validée par le serveur (décision D6).
`GET customer/active/orders`	—	V2	Commandes actives du client.
`GET customer/orders`	—	V2	Historique des commandes du client.
`GET customer/{order}/order`	—	V2	Détail d'une commande du client.
`GET customer/get/status/orders`	—	V2	Suivi de l'état des commandes du client.
`POST customer/get/nps/questions`	module Nps présent, sans routes	Hors périmètre	Questions de satisfaction. Le module Nps n'a que ses migrations.
`POST customer/nps/give/response`	module Nps présent, sans routes	Hors périmètre	Réponse à l'enquête. Même statut.

3. Serveur (auth:admin) : appel et addition

Adresse suggérée	Équivalent actuel	État	Détail et phase
`GET call/server`	—	Absent	Appels ouverts dans les zones du serveur. R4 : table des appels, route de la vue serveur.
`DELETE delete/call/server`	—	Absent	Prise en charge d'un appel. R4 : deviendrait POST …/calls/{call}/handle (décision du document, § 9).

Adresse suggérée	Équivalent actuel	État	Détail et phase
`GET table/{table}/orders`	`GET /restaurant/shops/{shop}/orders` (commandes ouvertes, non filtrées par table)	Partiel	Il faut ajouter un filtre par table (table_id) à la liste des commandes. Petit changement, R1.
`GET table/{table}/active/orders`	`GET /restaurant/shops/{shop}/orders`	Partiel	Même filtre : les commandes ouvertes d'une table. Petit changement, R1.
`GET details/{order}/order`	`GET /restaurant/shops/{shop}/orders/{order}` · `TableOrderController::show`	Existe	Détail d'une commande : tables, lignes et montant du bon du Point de vente.
`PATCH validate/orders`, `PATCH validate/{order}/order`	`POST /restaurant/shops/{shop}/orders/{order}/send` · `TableOrderController::send`	Partiel	L'envoi aux postes bar et cuisine existe. La validation d'une commande du client (QR) est V2.
`PATCH cancel/{order}/order`	`DELETE /restaurant/shops/{shop}/orders/{order}` · `TableOrderController::cancel`	Existe	Annulation d'une commande vide uniquement (droit restaurant.orders.cancel). Verbe HTTP différent.
`PATCH pay/orders`	—	Hors périmètre	Encaissement : relève de la caisse (Point de vente), hors périmètre vente.
`PATCH clear/{table}/table`	—	Absent	Libération d'une table après encaissement. R3. Aujourd'hui, la table se libère à l'annulation d'une commande vide.

4. Absentes du projet

Élément	État	Détail
Inscription client (aucune route contact/register)	Absent	Pas de compte client final dans le projet. Relève du module Portail client (à créer). V2.
Suppression de compte client	Absent	Lié au compte client, donc V2.
Route publique liée au QR de table	Absent	R4 : jeton haché par table, routes publiques de la carte et de l'appel, limite de requêtes.
Route « addition » dédiée	Absent	R4 : appel de type « addition » (kind = bill). La pré-addition imprimable (bill.pdf) relève de R3.

5. Présent dans le module et absent de la liste

Adresse	Contrôleur	État	Détail
`POST /restaurant/shops/{shop}/orders/{order}/send`	TableOrderController::send	Existe	Envoi d'une commande aux postes bar et cuisine (R2).
`POST …/orders/{order}/lines/{line}/cancel`	TableOrderController::cancelLine	Existe	Annulation d'un article envoyé, avec motif (R3).
`GET …/orders/{order}/tickets`	TableOrderController::tickets	Existe	Tickets de la commande (R2).
`GET/POST …/shops/{shop}/stations, PUT/DELETE …/stations/{station}`	StationController	Existe	Postes bar et cuisine (R2).
`GET/PUT …/shops/{shop}/station-routes`	StationController	Existe	Routage des catégories vers les postes (R2).
`GET tickets/{ticket}/pdf, POST tickets/{ticket}/printed`	TicketController	Existe	Impression des tickets (R2).