

✔

1. SQL - SQL Transacion ACID (40 / 40 pts)

Report an issue

Que signifie l'acronyme ACID dans le contexte des transactions en base de données

Correct choice selected
Language knowledge +40 pts

✔

2. SQL - Transaction SQL (10 / 10 pts)

Qu'est-ce qu'une transaction dans une base de données ?

Correct choice selected
Language knowledge +10 pts

✖

3. SQL - ORDER (0 / 200 pts)

PRODUCT_CATEGORY

CUSTOMER

Résultat
Write SELECT queries +200 pts

Candidate cheated on this exercise

✔

4. Node.js - Node Package Manager (40 / 40 pts)

Node Package Manager (NPM) fournit...

Plusieurs réponses attendues

All correct choices selected
Language knowledge +40 pts

✖

5. PHP - Opérateur ternaire (0 / 40 pts)

Pour tout booléen b :
\$c = \$b ? !\$b : \$b;

Wrong choice selected
Language knowledge +40 pts

✖

6. PHP - Singleton (0 / 40 pts)

class A {
private static \$_instance = false;

Result
Design +40 pts

✔

7. PHP - Les Traits en PHP (10 / 10 pts)

Qu'est-ce que le *Trait* en PHP ?

Correct choice selected
Code understanding +10 pts

8. PHP - Trouver le plus grand nombre copy (30 / 40 pts)

Implémentez la fonction findLargest(array \$numbers) afin qu'elle retourne le plus grand nombre dans le tableau d'entiers \$numbers.

Functionne dans des cas simples
Problem solving +9 pts

Functionne quand le tableau contient seulement le plus petit entier possible
Reliability +10 pts

Functionne quand le plus grand élément est à la position 0
Language knowledge +2 pts

Functionne quand le plus grand élément est à la fin du tableau
Language knowledge +2 pts

Functionne quand le maximum est un négatif
Reliability +7 pts

Utilise la fonction max()
Language knowledge +10 pts

Candidate cheated on this exercise

✔

9. PHP - Trouvez la température (300 / 300 pts)

Votre entreprise fabrique des capteurs de température pour les congélateurs. Ces capteurs enregistrent périodiquement la température et placent les dernières valeurs dans un tableau. Vous devez développer l'application affichant la

Test simple
Problem solving +30 pts

Deux températures à égales distance de 0, la négative est en premier dans le tableau.
Problem solving +30 pts

Deux températures à égales distance de 0, la positive est en premier dans le tableau.
Problem solving +30 pts

Chaleur maximale
Problem solving +30 pts

Ultra-congelé
Problem solving +30 pts

Uniquement des valeurs négatives
Problem solving +30 pts

Deux fois la même valeur, négative
Problem solving +30 pts

Un zéro à la fin du tableau
Problem solving +30 pts

Tableau vide
Reliability +30 pts

Valideur supplémentaire
Problem solving +30 pts

Candidate cheated on this exercise

✔

10. PHP - Calculateur de TVA (40 / 40 pts)

Écrire une fonction qui calcule la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) d'un produit en fonction de son prix et du taux de TVA.

Functionne dans des cas simples
Problem solving +20 pts

Renvoie "Valeur négative non autorisée." quand l'un des paramètres est inférieur à 0
Problem solving +10 pts

Functionne quand l'un des paramètres est zéro
Problem solving +10 pts

Candidate cheated on this exercise

✖

11. Laravel - Laravel service container (0 / 10 pts)

Quel est le rôle du Service Container dans Laravel ?

Wrong choice selected
Language knowledge +10 pts

✔

12. Laravel - Fonctionnalités de Laravel Passport (30 / 60 pts)

Quelles sont les principales fonctionnalités fournies par le package Laravel Passport ?

1/2 correct choice selected
Language knowledge +30 / 60 pts

Candidate's answer (00:12 / 02:00 min)

Availability, Consistency, Isolation, Durability

Atomicity, Consistency, Isolation, Durability

Accuracy, Control, Isolation, Durability

Access, Consistency, Integrity, Durability

Candidate's answer (00:22 / 02:00 min)

Un mécanisme de récupération des données supprimées

Un ensemble d'opérations exécutées comme une unité unique

Une commande SQL qui améliore la vitesse des requêtes

Un outil de sauvegarde automatique de la base de données

Candidate's answer (00:36 / 00:45 min)

Des dépôts en ligne de packages/modules Node

Un outil en ligne de commande pour gérer les versions et les dépendances des packages Node

Un outil de débugging des applications Node

Un runtime pour exécuter les applications Node

Candidate's answer (01:49 / 00:40 min)

TRUE

FALSE

TRUE ou FALSE

Candidate's answer (02:48 / 01:00 min)

2x (1 min)

creationna

Correct answer

Singleton

Singleton Pattern

Candidate's answer (00:30 / 01:00 min)

Une classe abstraite qui ne peut pas être instanciée.

Une méthode statique partagée entre toutes les classes.

Un mécanisme permettant de réutiliser du code dans plusieurs classes sans utiliser l'héritage multiple.

Un design pattern utilisé pour gérer les requêtes HTTP.

Candidate's answer (06:27 / 10:00 min)

14x (2 mins)

```
1 <?php /* PHP 7 code below */>
2 <?php
3
4 function findLargest(array $numbers) {
5     $larg = $numbers[0];
6
7     foreach ($numbers as $n) {
8         if ($larg < $n) {
9             $larg = $n;
10        }
11    }
12    return $larg;
13 }
14 ?>
```

Candidate's answer (09:35 / 15:00 min)

16x (2 mins)

```
1 <?php
2 /**
3  * @param (float[]) $ts les températures mesurées par le capteur.
4  * @return la température la plus proche de zéro.
5  */
6 function closestToZero($ts) {
7     if (empty($ts)) {
8         return 0;
9     }
10    $sociole = $ts[0];
11    foreach ($ts as $t) {
12        if (abs($t) < abs($sociole) || (abs($t) === abs($sociole) && $t > $sociole)) {
13            $sociole = $t;
14        }
15    }
16    return $sociole;
17 }
18
19 /* Ignore and do not change the code below */
20
21 /**
22  * Try a solution
23  * @param float $resultTemp la température la plus proche de zéro.
24  */
25 function trySolution($resultTemp) {
26     echo "" . json_encode($resultTemp, JSON_UNESCAPED_SLASHES) . "
27 ";
28 }
29 trySolution(closestToZero(
30     json_decode(fgets(STDIN))
31 ));
32
33 /* Ignore and do not change the code above */
34
35
```

Candidate's answer (07:59 / 10:00 min)

7x (56 secs)

```
1 <?php /* PHP 7 code below */>
2 <?php
3 function calculerTVA($prix, $taux) {
4     if ($prix >= 0 && $taux >= 0) {
5         $stax = $prix * ($taux / 100);
6         $total = $prix + $stax;
7     } else {
8         return "Valeur négative non autorisée.";
9     }
10
11    return $total;
12 }
13 ?>
```

Candidate's answer (01:22 / 01:00 min)

Gérer les services de la base de données.

Gérer l'injection de dépendances dans Laravel.

Gérer les sessions utilisateurs.

Fournir des services HTTP.

Candidate's answer (00:38 / 01:00 min)

Implémentation d'un serveur OAuth2

Prise en charge native de l'authentification basée sur les cookies pour les SPA

Possibilité de définir le scope des tokens

Kit UI pour le flux d'autorisation