

RAPPORT de KAMILATH OSSENI

Score : 220/290 pts (76%)

Rang : 2 / 13

temps: 54 min / 54 min

Recommandation : **ENTRETIEN DE CONFIRMATION AVEC RÉSERVES**

Analyse détaillée des résultats

CSS	20 / 20pts (100%)	Bonne maîtrise du responsive design et des grilles CSS modernes.
Git	20 / 20pts (100%)	Le candidat connaît les commandes fondamentales pour le travail collaboratif quotidien.
HTML	10 / 20pts (50%)	Bonne compréhension structurelle mais méconnaissance des attributs d'accessibilité fondamentaux comme l'attribut lang pour la spécification de la langue.
JavaScript	40 / 90pts (44%)	Connaissances syntaxiques solides mais difficultés importantes en résolution de problèmes algorithmiques. Échec sur l'exercice complexe de robotique.
React	75/75 pts (100%)	Maîtrise de React, y compris les concepts avancés comme la virtualisation, le lazy loading et la gestion optimale du state.
React Native	30/30 pts (100%)	Compétences en React Native, maîtrise de l'intégration avec applications natives, virtualisation et stockage local.
TypeScript	10/10 pts (100%)	Parfaite compréhension des

		interfaces, types optionnels et validation statique.
Vue	15/25 pts (60%)	Connaissances correctes de Vue 3 mais lacunes sur les lifecycle hooks. Capable de développer une application fonctionnelle mais avec des limitations.

Alertes importantes

1. Activité suspecte détectée pendant l'exercice Vue
2. Sortie du mode plein écran pendant le test
3. Échec aux problèmes algorithmiques (0/50 en résolution de problèmes)

Verdict Final

Le candidat présente un profil technique solide avec des compétences en React et React Native, et une bonne maîtrise des bases front-end. Cependant, les alertes d'activité suspecte et les graves lacunes en résolution de problèmes algorithmiques nécessitent une validation en entretien technique.

Poursuite du processus recommandée sous réserve de vérification des compétences en résolution de problèmes et clarification sur les alertes de tricherie.

Résultats du test technique

1. Git - Création de branche (10 / 10 pts)

Report an issue

Écrivez la commande qui permet de créer une branche `new_branch` à partir de la branche courante et de se placer sur cette branche nouvellement créée.

Result
Language knowledge +10 pts

X O ✓

Candidate's answer (02:05 / 01:00 min)

```
git checkout -b new_branch
```

Correct answer

- `git checkout -b new_branch`
- `git checkout --branch new_branch`
- `git switch -c new_branch`
- `git switch --create new_branch`
- `git switch -C new_branch`
- `git switch --force-create new_branch`

2. Git - Modifications non commit (5 / 5 pts)

Quelle commande permet d'enregistrer temporairement des modifications non commit

Correct choice selected
Language knowledge +5 pts

Candidate's answer (00:43 / 01:00 min)

- ☐ git temp
- ☒ git stash
- ☐ git hide
- ☐ git backup

3. Git - Conflit de fusion (5 / 5 pts)

Quelle commande permet de résoudre un conflit de fusion ?

Correct choice selected
Language knowledge +5 pts

Candidate's answer (01:49 / 01:00 min)

- ☐ git conflict resolve
- ☐ git fix
- ☒ Manuel + git add + git commit
- ☐ git resolve

4. HTML - Attribut HTML pour spécifier la langue (0 / 10 pts)

En HTML, existe-t-il un moyen de spécifier la langue d'un contenu, afin d'aider les moteurs de recherche et les navigateurs ?

Wrong choice selected
Language knowledge +10 pts

Candidate's answer (00:34 / 01:00 min)

- ☒ L'attribut lang, qui ne peut être placé que dans la balise principale <html>.
- ☐ L'attribut Lang, qui peut être placé dans n'importe quelle balise.
- ☐ L'attribut language, qui ne peut être placé que dans la balise principale <html>.
- ☐ L'attribut language, qui peut être placé dans n'importe quelle balise.
- ☐ Il n'y a aucun moyen de spécifier la langue en HTML.

5. HTML - HTML QUIZ (META) (10 / 10 pts)

Quel est l'objectif principal de la balise <meta> avec l'attribut viewport

Correct choice selected
Code understanding +10 pts

Candidate's answer (00:33 / 01:00 min)

- ☐ Optimiser le SEO d'une page.
- ☒ Contrôler la mise en page sur les appareils mobiles.
- ☐ Fournir des informations sur le site aux moteurs de recherche.
- ☐ Intégrer des scripts externes.

6. CSS - [CSS] Responsiveness (10 / 10 pts)

En web design, que veut dire "responsiveness" ?

Correct choice selected
CSS +10 pts

Candidate's answer (00:55 / 01:00 min)

- ☐ Le temps moyen de chargement de la page
- ☒ La capacité pour une page web de s'adapter à la taille d'écran de l'utilisateur
- ☐ La version mobile de la page
- ☐ La latence des appels REST
- ☐ Responsiveness n'est pas un terme de web design

7. CSS - Grille responsive sans media queries (10 / 10 pts)

Comment créer une grille responsive sans media queries ?

Correct choice selected
Design +10 pts

Candidate's answer (01:48 / 01:00 min)

- ☐ `grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr`
- ☒ `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr))`
- ☐ `display: auto-grid`
- ☐ `grid: responsive`

8. JavaScript - [JS] Opérateur ternaire (40 / 40 pts)

Pour tout booléen b :

```
var c = b ? !b : b;
```

Quelle est la valeur de c ?

Candidate's answer (01:01 / 00:40 min)

- ☐ true
- ☒ false
- ☐ true ou false

Correct choice selected
Language knowledge +40 pts

9. JavaScript - Mise à niveau robotisée (0 / 50 pts)

Objectif

Utiliser le bras robotique de l'usine pour réarranger les boîtes.

Règles

Vous travaillez pour une usine autonome. L'usine utilise un simple bras robotique pour déplacer des boîtes. Le bras peut se déplacer au dessus de chaque pile pour attraper ou déposer des boîtes. Les boîtes sont empilées sur un nombre donné de tas. Votre objectif est d'arranger les cartons de sorte que chaque tas ait le même nombre de cartons. Si ce n'est pas possible, distribuer les cartons en excès sur les tas de gauche à droite. Votre code reçoit en argument la position courante du bras et la liste du nombre de boîtes par pile. Pour réussir la mission, votre programme doit renvoyer une commande par tour jusqu'à obtenir la disposition voulue. Les commandes disponibles pour le bras sont :

- **RIGHT** : le bras se déplace de un tas vers la droite.
 - **LEFT** : le bras se déplace de un tas vers la gauche.
 - **PICK** : le bras attrape une boîte du tas directement en dessous.
 - **PLACE** : le bras pose une boîte sur le tas directement en dessous.
- Attention, vous pouvez exécuter un maximum de 200 commandes, mais il n'est pas nécessaire de minimiser le nombre d'instructions.

Implémentation

Implémentez la fonction `solve(clawPos, boxes, boxInClaw)` qui prend en argument : un entier `clawPos` pour l'indice du tas au dessus duquel se trouve le bras, `boxes` un tableau décrivant l'état des tas, et le booléen `boxInClaw` qui sera vrai dans le cas où le bras porte une boîte, faux sinon.



Conditions de Victoire

La totalité des boîtes sont correctement réparties de gauche à droite.



Conditions de Défaite

- Votre fonction retourne une action invalide.
- Les tas ne sont toujours pas équilibrés après 200 tours.

Contraintes

2 ≤ nombre de tas ≤ 8
1 ≤ nombre de boîtes ≤ 16

- ☒ Un dans chaque
Problem solving +6 pts
- ☒ Un peu de chaque
Problem solving +6 pts
- ☒ Décalage
Problem solving +6 pts
- ☒ Collis seul
Problem solving +6 pts
- ☒ Deux de chaque
Problem solving +6 pts
- ☒ Peu de piles
Problem solving +6 pts
- ☒ 101 -> 110
Problem solving +10 pts
- ☒ Aucun
Problem solving +10 pts
- ☒ 2 0 0 0 5
Problem solving +10 pts

☐ Candidate cheated on this exercise ⓘ

Candidate's answer (04:58 / 20:00 min)

Open in IDE

```
1 function solve(clawPos, boxes, boxInClaw) {  
2   // Write your code here  
3   // To debug: console.error('Debug messages...');  
4  
5   const  
6  
7   return '';  
8 }  
9  
10 > /* Ignore and do not change the code below */  
15
```

2x

Skip pauses

04:58/04:58

10. TypeScript - Éléments optionnels et obligatoires d'une interface (10 / 10 pts)

```
export interface Nice {  
  looks?: string;  
  marks?: number;  
  isStudent: boolean;  
}
```

Compte tenu de l'interface `Nice` ci-dessus, quelle proposition retournerait une erreur TypeScript ?

Correct choice selected
Language knowledge +10 pts

Candidate's answer (04:25 / 01:00 min)

☐ let first: Nice = { isStudent: true };

☒ let second: Nice = { looks: "yes" };

☐ let third: Nice = {
 isStudent: false,
 marks: 12,
};

11. React - innerHTML (10 / 10 pts) Quelle est la façon correcte de procéder pour mettre du "innerHTML" personnalisé à l'intérieur d'un composant React ? Correct choice selected Language knowledge +10 pts	Candidate's answer (01:46 / 01:00 min) ☒ <code><div dangerouslySetInnerHTML={{__html: 'custom inner html'}} /></code> ☐ <code><div dangerouslySetInnerHTML='custom inner html' /></code> ☐ <code><div innerHTML='custom inner html' /></code> ☐ <code><div innerHTML={{ __html: 'custom inner html'}} /></code>
12. React - state React (10 / 10 pts) Parmi les propositions ci-contre relatives au state d'un composant React, lesquelles sont vrai ? All correct choices selected Language knowledge +10 pts	Candidate's answer (02:21 / 01:00 min) ☒ Le state est local au composant ☐ Le state d'un composant peut être directement modifié par le parent ☐ Il est recommandé de mettre à jour le state par des appels de type <code>this.state.key = value</code> ☒ Les composants mettent à jour leur rendu quand le state est modifié par l'appel à <code>this.setState()</code>
13. React - React state (10 / 10 pts) Que fait cet extrait de code ? <pre>const [count, setCount] = useState(0); setCount(count + 1); setCount(count + 1);</pre> Correct choice selected Language knowledge +10 pts	Candidate's answer (01:48 / 02:00 min) ☐ Incrémente count de 2 ☒ Incrémente count de 1 ☐ Génère une erreur ☐ Ne change pas count
14. React - virtualisation (10 / 10 pts) Quelle est la principale raison d'utiliser la virtualisation pour afficher une longue liste ? Correct choice selected Language knowledge +10 pts	Candidate's answer (01:23 / 01:00 min) ☐ Pour améliorer la lisibilité du code ☒ Pour réduire le temps de rendu et la consommation mémoire ☐ Pour augmenter la taille de la liste ☐ Pour ajouter des effets visuels
15. React - Lazy loading en React (10 / 10 pts) Que signifie le "lazy loading" en React ? Correct choice selected Language knowledge +10 pts	Candidate's answer (01:14 / 01:00 min) ☐ Charger tous les composants au démarrage ☒ Charger les composants uniquement quand ils sont nécessaires ☐ Retarder tous les rendus ☐ Optimiser les images
16. React - React (web) virtualisation (10 / 10 pts) Quelle bibliothèque React (web) est souvent utilisée pour gérer la virtualisation ? Correct choice selected Language knowledge +10 pts	Candidate's answer (01:28 / 01:00 min) ☐ React Router ☐ Redux ☒ React Window ☐ React Query
17. React - React problème code (15 / 15 pts) <pre>function TodoList({ items }) { return items.map(item => <TodoItem key={Math.random()} item={item} /> }</pre> Quel est le problème principal de ce code ? Correct choice selected Language knowledge +15 pts	Candidate's answer (01:53 / 02:00 min) ☐ Elle ne garantit pas l'unicité des éléments ☒ Elle change à chaque rendu, cassant la logique de réconciliation de React ☐ Elle provoque une erreur de compilation ☐ Elle ralentit la boucle de rendu du navigateur

18. React Native - Intégration avec les applications existantes (10 / 10 pts)

Vous travaillez sur une application publiée à la fois sur iOS et Android qui a été développée sans utiliser React Native.

Cependant, il existe certaines fonctionnalités de React Native que vous souhaitez exploiter dans votre application. Quelle option est correcte concernant le processus d'intégration de React Native dans une application existante ?

Correct choice selected
React Basics +10 pts

Candidate's answer (02:30 / 01:00 min)

☐ Il n'est pas possible de créer de nouvelles fonctionnalités dans React Native et de les fusionner dans l'application existante

☒ Il est possible de créer de nouvelles fonctionnalités dans React Native et de les fusionner dans l'application existante, tant avec Android qu'avec iOS

☐ Créer de nouvelles fonctionnalités dans React Native et les fusionner dans l'application existante n'est possible qu'avec Android

☐ Créer de nouvelles fonctionnalités dans React Native et les fusionner dans l'application existante n'est possible qu'avec iOS

☐ Il est possible de créer de nouvelles fonctionnalités dans React Native et de les intégrer à l'application existante, mais il faudra modifier la structure de l'application

19. React Native - React Native virtualisation (10 / 10 pts)

Quel composant React Native implémente déjà la virtualisation ?

Correct choice selected
Language knowledge +10 pts

Candidate's answer (00:37 / 01:00 min)

☐ ScrollView

☒ FlatList

☐ View

☐ ImageBackground

20. React Native - Stocker des données localement en React Native (10 / 10 pts)

Quelle API utilisez-vous pour stocker des données localement en React Native ?

Correct choice selected
Language knowledge +10 pts

Candidate's answer (00:44 / 01:00 min)

☐ localStorage

☒ AsyncStorage

☐ sessionStorage

☐ FileSystem

21. Vue - Lifecycle hooks - unmounted (0 / 10 pts)

En Vue3, lorsqu'un composant est remplacé par un autre, quel hook du cycle de vie est déclenché sur le composant remplacé ?

Répondre avec un seul mot.

Result
Language knowledge +10 pts

Candidate's answer (02:13 / 01:00 min)

beforeUnmount

Correct answer

- unmounted
- .*unmounted.* (Regular expression)

22. Vue - Création d'une To-do List (15 / 15 pts)

Vous allez créer une simple To-do List où l'utilisateur peut ajouter, compléter et supprimer des tâches.

Exigences du test :

- Ajout de tâches :
 - L'utilisateur doit pouvoir ajouter une nouvelle tâche via un champ de saisie.
 - La tâche ne doit pas être vide, et le champ de saisie doit se vider après l'ajout de la tâche.
- Marquer une tâche comme complète :
 - L'utilisateur doit pouvoir marquer une tâche comme complétée en cliquant sur un bouton.
 - Un clic supplémentaire sur une tâche déjà complétée doit permettre de la rebasculer à l'état "non complétée".
- Suppression de tâches :
 - L'utilisateur doit pouvoir supprimer une tâche en cliquant sur un bouton de suppression associé à chaque tâche.

Texte attendu présent
Language knowledge +11 pts

Couleur attendue présente
Language knowledge +4 pts

Unusual activity
Candidate left the full-screen mode during the test.

Was this alert helpful?

Candidate's answer (15:34 / 12:00 min) 1x (4 secs)

Open in IDE

```
10 app.component('ToDoList', {
11   template:
12     <div>
21     </div>
22   </div>
23   ,
24   data() {
25     return {
26       newTask: '', // Champ de saisie pour la nouvelle tâche
27       tasks: [] // Liste des tâches
28     };
29   },
30   methods: {
31     // Ajoutez une méthode pour ajouter une nouvelle tâche
32     addTask() {
33       if (this.newTask.trim() !== '') {
34         this.tasks.push({
35           id: Date.now(),
36           text: this.newTask.trim(),
37           completed: false
38         });
39         this.newTask = '';
40       }
41     },
42     // Ajoutez une méthode pour marquer une tâche comme complète
43     toggleComplete(index) {
44       this.tasks[index].completed = !this.tasks[index].completed;
45     },
46     // Ajoutez une méthode pour supprimer une tâche
47     deleteTask(index) {
48       this.tasks.splice(index, 1);
49     }
50   }
51 },
52 {
53   // Do not change
54   export default app
55 })
```

Was this alert helpful?