

RAPPORT de MERVEILLE DOSSI

N'DÉJI AGBAKOU

Score : 0/290 pts (28%)

Rang : 13 / 13

temps: 54 min / 54 min

Recommandation : **REFUS**

Points d'attention

1. Échec absolu dans toutes les technologies évaluées (0% dans 8/8 catégories)
2. Aucune réponse fournie sur l'ensemble des 22 questions suggérant un abandon massif
3. Temps d'exécution maximal utilisé (54min/54min) sans aucun résultat
4. Classement dernier sur 13 candidats

Verdict Final

Le candidat ne démontre aucune compétence technique dans les domaines évalués. L'absence totale de réponses combinée à l'utilisation du temps maximum sans résultat suggère une incompréhension complète des technologies front-end.

Résultats du test technique

1. Git - Création de branche (0 / 10 pts)

Report an issue

Écrivez la commande qui permet de créer une branche `new_branch` à partir de la branche courante et de se placer sur cette branche nouvellement créée.

Result
Language knowledge +10 pts

Warning

The candidate didn't answer the question.

Candidate's answer (53:55 / 01:00 min)

The candidate didn't answer the question

Correct answer

- git checkout -b new_branch
- git checkout --branch new_branch
- git switch -c new_branch
- git switch --create new_branch
- git switch -C new_branch
- git switch --force-create new_branch

2. Git - Modifications non commit (0 / 5 pts)

Quelle commande permet d'enregistrer temporairement des modifications non commit

No choices selected
Language knowledge +5 pts

Warning

The candidate didn't answer the question.

Candidate's answer (00:00 / 01:00 min)

The candidate didn't answer the question

- ☐ git temp
- ☒ git stash
- ☐ git hide
- ☐ git backup

3. Git - Conflit de fusion (0 / 5 pts)

Quelle commande permet de résoudre un conflit de fusion ?

No choices selected
Language knowledge +5 pts

Warning

The candidate didn't answer the question.

Candidate's answer (00:00 / 01:00 min)

The candidate didn't answer the question

- ☐ git conflict resolve
- ☐ git fix
- ☒ Manuel + git add + git commit
- ☐ git resolve

4. HTML - Attribut HTML pour spécifier la langue (0 / 10 pts)

En HTML, existe-t-il un moyen de spécifier la langue d'un contenu, afin d'aider les moteurs de recherche et les navigateurs ?

No choices selected
Language knowledge +10 pts

Warning

The candidate didn't answer the question.

Candidate's answer (00:00 / 01:00 min)

The candidate didn't answer the question

- ☐ L'attribut lang, qui ne peut être placé que dans la balise principale <html>.
- ☒ L'attribut lang, qui peut être placé dans n'importe quelle balise.
- ☐ L'attribut language, qui ne peut être placé que dans la balise principale <html>.
- ☐ L'attribut language, qui peut être placé dans n'importe quelle balise.
- ☐ Il n'y a aucun moyen de spécifier la langue en HTML.

5. HTML - HTML QUIZ (META) (0 / 10 pts)

Quel est l'objectif principal de la balise <meta> avec l'attribut viewport

No choices selected
Code understanding +10 pts

Warning

The candidate didn't answer the question.

Candidate's answer (00:00 / 01:00 min)

The candidate didn't answer the question

- ☐ Optimiser le SEO d'une page.
- ☒ Contrôler la mise en page sur les appareils mobiles.
- ☐ Fournir des informations sur le site aux moteurs de recherche.
- ☐ Intégrer des scripts externes.

6. CSS - [CSS] Responsiveness (0 / 10 pts)

En web design, que veut dire "responsiveness" ?

No choices selected
CSS +10 pts

Warning

The candidate didn't answer the question.

Candidate's answer (00:00 / 01:00 min)

The candidate didn't answer the question

- ☐ Le temps moyen de chargement de la page
- ☒ La capacité pour une page web de s'adapter à la taille d'écran de l'utilisateur
- ☐ La version mobile de la page
- ☐ La latence des appels REST
- ☐ Responsiveness n'est pas un terme de web design

7. CSS - Grille responsive sans media queries (0 / 10 pts)

Comment créer une grille responsive sans media queries ?

No choices selected
Design +10 pts

Candidate's answer (00:00 / 01:00 min)

The candidate didn't answer the question

- ☐ grid-template-columns: 1fr 1fr
- ☒ grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr))
- ☐ display: auto-grid



Warning

The candidate didn't answer the question.

☐ grid: responsive



8. JavaScript - [JS] Opérateur ternaire (0 / 40 pts)

Pour tout booléen b :

```
var c = b ? !b : b;
```

Quelle est la valeur de c ?



No choices selected

Language knowledge +40-pts



Warning

The candidate didn't answer the question.

Candidate's answer (00:00 / 00:40 min)

The candidate didn't answer the question

☐ true

☒ false

☐ true ou false



9. JavaScript - Mise à niveau robotisée (0 / 50 pts)

🎯 Objectif

Utiliser le bras robotique de l'usine pour réarranger les boîtes.

✓ Règles

Vous travaillez pour une usine autonome. L'usine utilise un simple bras robotique pour déplacer des boîtes. Le bras peut se déplacer au dessus de chaque pile pour attraper ou déposer des boîtes.

Les boîtes sont empilées sur un nombre donné de tas. Votre objectif est d'arranger les cartons de sorte que chaque tas ait le même nombre de cartons. Si ce n'est pas possible, distribuer les cartons en excès sur les tas de gauche à droite.

Votre code reçoit en argument la position courante du bras et la liste du nombre de boîtes par pile.

Pour réussir la mission, votre programme doit renvoyer une commande par tour jusqu'à obtenir la disposition voulue. Les commandes disponibles pour le bras sont :

- **RIGHT** : le bras se déplace de un tas vers la droite.
- **LEFT** : le bras se déplace de un tas vers la gauche.
- **PICK** : le bras attrape une boîte du tas directement en dessous.
- **PLACE** : le bras pose une boîte sur le tas directement en dessous.

Attention, vous pouvez exécuter un maximum de 200 commandes, mais il n'est pas nécessaire de minimiser le nombre d'instructions.

📋 Implementation

Implémentez la fonction `solve(clawPos, boxes, boxInClaw)` qui prend en argument: un entier `clawPos` pour l'indice du tas au dessus duquel se trouve le bras, `boxes` un tableau décrivant l'état des tas, et le booléen `boxInClaw` qui sera vrai dans le cas où le bras porte une boîte, faux sinon.



Conditions de Victoire

La totalité des boîtes sont correctement réparties de gauche à droite.



Conditions de Défaite

- Votre fonction retourne une action invalide.
- Les tas ne sont toujours pas équilibrés après 200 tours.

Contraintes

- 2 ≤ nombre de tas ≤ 8
- 1 ≤ nombre de boîtes ≤ 16



Un dans chaque

Problem solving +6-pts



Un peu de chaque

Problem solving +6-pts



Décalage

Problem solving +6-pts



Collis seul

Problem solving +6-pts



Deux de chaque

Problem solving +6-pts



Peu de piles

Problem solving +6-pts



101 -> 110

Problem solving +10-pts



Aucun

Problem solving +10-pts



2 0 0 0 5

Problem solving +0-pts



Warning

The candidate didn't answer the question.

Candidate's answer (00:00 / 20:00 min)

The candidate didn't answer the question

10. TypeScript - Éléments optionnels et obligatoires d'une interface (0 / 10 pts)

```
export interface Nice {  
  looks?: string;  
  marks?: number;  
  isStudent: boolean;  
}
```

Compte tenu de l'interface `Nice` ci-dessus, quelle proposition retournerait une erreur TypeScript ?

No choices selected
Language knowledge +10 pts

Warning

The candidate didn't answer the question.

Candidate's answer (00:00 / 01:00 min)

The candidate didn't answer the question

☐ `let first: Nice = { isStudent: true };`

☐ `let second: Nice = { looks: "yes" };`

☐ `let third: Nice = {
 isStudent: false,
 marks: 12,
};`

11. React - innerHTML (0 / 10 pts)

Quelle est la façon correcte de procéder pour mettre du "innerHTML" personnalisé à l'intérieur d'un composant React ?

No choices selected
Language knowledge +10 pts

Warning

The candidate didn't answer the question.

Candidate's answer (00:00 / 01:00 min)

The candidate didn't answer the question

☐ `<div dangerouslySetInnerHTML={{__html: 'custom inner html'}} />`

☐ `<div dangerouslySetInnerHTML='custom inner html' />`

☐ `<div innerHTML='custom inner html' />`

☐ `<div innerHTML={{ __html: 'custom inner html'}} />`

12. React - state React (0 / 10 pts)

Parmi les propositions ci-contre relatives au **state** d'un composant React, lesquelles sont **vrai** ?

No choices selected
Language knowledge +10 pts

Warning

The candidate didn't answer the question.

Candidate's answer (00:00 / 01:00 min)

The candidate didn't answer the question

- ☒ Le state est local au composant
- ☐ Le state d'un composant peut être directement modifié par le parent
- ☐ Il est recommandé de mettre à jour le state par des appels de type `this.state.key = value`
- ☒ Les composants mettent à jour leur rendu quand le state est modifié par l'appel à `this.setState()`

13. React - React state (0 / 10 pts)

Que fait cet extrait de code ?

```
const [count, setCount] = useState(0);  
setCount(count + 1);  
setCount(count + 1);
```

No choices selected
Language knowledge +10 pts

Warning

The candidate didn't answer the question.

Candidate's answer (00:00 / 02:00 min)

The candidate didn't answer the question

- ☐ Incrémente count de 2
- ☒ Incrémente count de 1
- ☐ Génère une erreur
- ☐ Ne change pas count

14. React - virtualisation (0 / 10 pts)

Quelle est la principale raison d'utiliser la virtualisation pour afficher une longue liste ?

No choices selected
Language knowledge +10 pts

Warning

The candidate didn't answer the question.

Candidate's answer (00:00 / 01:00 min)

The candidate didn't answer the question

- ☐ Pour améliorer la lisibilité du code
- ☒ Pour réduire le temps de rendu et la consommation mémoire
- ☐ Pour augmenter la taille de la liste
- ☐ Pour ajouter des effets visuels

15. React - Lazy loading en React (0 / 10 pts)

Que signifie le "lazy loading" en React ?

No choices selected
Language knowledge +10 pts

Candidate's answer (00:00 / 01:00 min)

The candidate didn't answer the question

- ☐ Charger tous les composants au démarrage
- ☒ Charger les composants uniquement quand ils sont nécessaires
- ☐ Retarder tous les rendus

⚠ Warning The candidate didn't answer the question.	☐ Optimiser les images
16. React - React (web) virtualisation (0 / 10 pts) Quelle bibliothèque React (web) est souvent utilisée pour gérer la virtualisation ? NR No choices selected Language knowledge +10 pts ⚠ Warning The candidate didn't answer the question.	Candidate's answer (00:00 / 01:00 min) The candidate didn't answer the question ☐ React Router ☐ Redux ☒ React Window ☐ React Query
17. React - React problème code (0 / 15 pts) <pre>function TodoList({ items }) { return items.map(item => <TodoItem key={Math.random()} item={item} / }</pre> Quel est le problème principal de ce code ? NR No choices selected Language knowledge +15 pts ⚠ Warning The candidate didn't answer the question.	Candidate's answer (00:00 / 02:00 min) The candidate didn't answer the question ☐ Elle ne garantit pas l'unicité des éléments ☒ Elle change à chaque rendu, cassant la logique de réconciliation de React ☐ Elle provoque une erreur de compilation ☐ Elle ralentit la boucle de rendu du navigateur
18. React Native - Intégration avec les applications existantes (0 / 10 pts) Vous travaillez sur une application publiée à la fois sur iOS et Android qui a été développée sans utiliser React Native. Cependant, il existe certaines fonctionnalités de React Native que vous souhaitez exploiter dans votre application. Quelle option est correcte concernant le processus d'intégration de React Native dans une application existante ? NR No choices selected React Basics +10 pts ⚠ Warning The candidate didn't answer the question.	Candidate's answer (00:00 / 01:00 min) The candidate didn't answer the question ☐ Il n'est pas possible de créer de nouvelles fonctionnalités dans React Native et de les fusionner dans l'application existante ☒ Il est possible de créer de nouvelles fonctionnalités dans React Native et de les fusionner dans l'application existante, tant avec Android qu'avec iOS ☐ Créer de nouvelles fonctionnalités dans React Native et les fusionner dans l'application existante n'est possible qu'avec Android ☐ Créer de nouvelles fonctionnalités dans React Native et les fusionner dans l'application existante n'est possible qu'avec iOS ☐ Il est possible de créer de nouvelles fonctionnalités dans React Native et de les intégrer à l'application existante, mais il faudra modifier la structure de l'application
19. React Native - React Native virtualisation (0 / 10 pts) Quel composant React Native implémente déjà la virtualisation ? NR No choices selected Language knowledge +10 pts ⚠ Warning The candidate didn't answer the question.	Candidate's answer (00:00 / 01:00 min) The candidate didn't answer the question ☐ ScrollView ☒ FlatList ☐ View ☐ ImageBackground
20. React Native - Stocker des données localement en React Native (0 / 10 pts) Quelle API utilisez-vous pour stocker des données localement en React Native ? NR No choices selected Language knowledge +10 pts ⚠ Warning The candidate didn't answer the question.	Candidate's answer (00:00 / 01:00 min) The candidate didn't answer the question ☐ localStorage ☒ AsyncStorage ☐ sessionStorage ☐ FileSystem
21. Vue - Lifecycle hooks - unmounted (0 / 10 pts) En Vue3, lorsqu'un composant est remplacé par un autre, quel hook du cycle de vie est déclenché sur le composant remplacé ? Répondre avec un seul mot. NR Result Language knowledge +10 pts	Candidate's answer (00:00 / 01:00 min) The candidate didn't answer the question Correct answer - unmounted .*unmounted.* (Regular expression)

Warning

The candidate didn't answer the question.

22. Vue - Création d'une To-do List (0 / 15 pts)

Vous allez créer une simple To-do List où l'utilisateur peut ajouter, compléter et supprimer des tâches.

Exigences du test :

- **Ajout de tâches :**
 - L'utilisateur doit pouvoir ajouter une nouvelle tâche via un champ de saisie.
 - La tâche ne doit pas être vide, et le champ de saisie doit se vider après l'ajout de la tâche.
- **Marquer une tâche comme complète :**
 - L'utilisateur doit pouvoir marquer une tâche comme complétée en cliquant sur un bouton.
 - Un clic supplémentaire sur une tâche déjà complétée doit permettre de la rebasculer à l'état "non complétée".
- **Suppression de tâches :**
 - L'utilisateur doit pouvoir supprimer une tâche en cliquant sur un bouton de suppression associé à chaque tâche.

NR

Texte attendu présent
Language knowledge +11 pts

NR

Couleur attendue présente
Language knowledge +4 pts

Warning

The candidate didn't answer the question.

Candidate's answer (00:00 / 12:00 min)

Open in IDE

```
1 // Vue.js 3.x code below
2 import { createApp } from 'vue'
3
4 const app = createApp({
5   // Modify the template if you want to change the preview
6   // It will not be evaluated as part of the assessment
7   template: `<ToDoList />`
8 })
9
10 app.component('ToDoList', {
11   template: `
12     <div>
13       <h2>To-do List</h2>
14       <!-- Champ de saisie pour ajouter une nouvelle tâche -->
15       <input v-model="newTask" placeholder="Add a task" />
16       <!-- Bouton pour ajouter la tâche -->
17       <button class="add-task" @click="">Add Task</button>
18       <!-- Liste des tâches -->
19       <ul>
20         <!-- Complétez le code ici pour afficher les tâches -->
21         <li v-for="(task, index) in tasks" :key="index">
22           <span :class="{ completed: task.completed }">{{ task.text }}</span>
23           <!-- Bouton pour marquer une tâche comme complète -->
24           <button class="complete-task" @click="">Complete</button>
25           <!-- Bouton pour supprimer une tâche -->
26           <button class="delete-task" @click="">Delete</button>
27         </li>
28       </ul>
29     </div>
30   `,
31   data() {
32     return {
33       newTask: '', // Champ de saisie pour la nouvelle tâche
34       tasks: [] // Liste des tâches
35     };
36   },
37   methods: {
38     // Ajoutez une méthode pour ajouter une nouvelle tâche
39     // Ajoutez une méthode pour marquer une tâche comme complète
40     // Ajoutez une méthode pour supprimer une tâche
41   }
42 })
43
44 // Do not change
45 export default app
46
47
48
49
50
51
52
53
```

00:00/00:00